

LITECRAFT®

LED PowerBar 4 DMX



LEDs am Horizont! Die LED löst auch im Bereich der Horizontbeleuchtung immer öfter konventionelle Farbbrampen ab. Mit speziellen 10° x 40° Optiken und einem besonders kompakten Design ist die LITECRAFT PowerBar 4 DMX somit das perfekte Gerät.

Die Mischung erfolgt über RGB+W, was in knackigen Farben und perfektem Weißlicht resultiert. Ein weiteres Highlight – die DMX-Ansteuerung, die manuelle Farb- & Farbsequenzwahl und dazu stehen je nach Modi 4 bis zu 16 DMX-Kanäle zur Verfügung. Die PowerBar 4 DMX ist in 4 Segmente aufgeteilt. Jedes Segment lässt sich separat mit 4 DMX Kanälen für R, G, B und W steuern und programmieren. So entstehen interessante, dynamische Lichtbilder.

Der einheitlichen Pixelpitch zwischen mehreren Einheiten wird zudem gerne von Lichtdesignern gesehen. So lassen sich mehrere PowerBars direkt nebeneinander platzieren und im Daisy-Chain Verfahren schnell verbinden.

Der ausbalancierte Bügel sorgt sowohl für einen festen Stand am Boden als auch für eine sichere Montage an der Traverse. Profi's schätzen besonders die Ein- und Ausgänge mit 3 & 5 poligen DMX sowie PowerCon Verbindern.

LED PowerBar 4 DMX, schwarz

Best.-Nr.: 184681

Optisches System

Optiken	feste optische Systeme
Abstrahlwinkel	10° x 40°

LED-Lichtquellen

LEDs	64x 1 W LEDs
Farben	16x rot, 16x grün, 16x blau, 16x kaltweiß (6.000° K)
Lebensdauer LEDs	je nach Anwendung > 50.000 Stunden
Typ. Intensität nach 50.000 Betriebsstunden	70 %
Farbmischung	RGBW

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur	0°/+40° C
Betriebstemperatur	max. 40° C
Kühlung	Konvektionsgekühlt

Steuerung & Programmierung

Protokoll	USITT DMX 512
DMX 512-Kanäle	4/4/6/16 (4 Modi)
Interner Speicher	Audio/Stand Alone-Programme Festfarben Master-/Slave-Steuerung
Menü-Display	LED 4-stellig
DMX 512-Anschluss	XLR 3 pol XLR 5 pol

Technische Daten

Netzspannung	100-240 V, 47-63 Hz
Stromaufnahme	0,3 A bei 230 V

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Gehäuse-Schutzklasse	keine IP Klassifizierung

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H)	107,0 x 18,5 x 16,0 cm
Gewicht	4,74 kg
Montage	Montagebügel/Bodenfuß mit Bohrung

Besondere Features

- Farbmakros vorprogrammiert
- stufenlos dimmbar
- 4 DMX Zonen (Lauflicht)
- XLR- & PowerCon Eingänge & Ausgänge
- Montagebügel auch für stehende Montage
- Master-/Slave Modus

Zubehör inklusive

PowerCon Kabel mit Schukostecker
Montagebügel/Bodenfuß mit Bohrung

Zubehör

TA 1 Theaterhaken, schwarz	Best.-Nr.: 316440
GC 1 Haken, silber	293530
Half Coupler Lite 2"	313109
Sicherungsseil inkl. Verbindungsglied (BGV C1)	319240

